

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SSWiN+KD**

Lp.	Symbol	Opis	Ilość
		<b>SSWiN</b>	
<b>1</b>	<b>ATS4500A-IP-MM</b>	Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.512),64 obszary,USB,obudowa metalowa (+Ethernet/IP)	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>ATS1111</b>	Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>ATS1201E</b>	Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>ATS1202</b>	Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - PCB	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>VE1012AM</b>	Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC, antymasking	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>SB01</b>	Uchwyt ścienny/sufitowy uniwersalny do czujek rodziny VE1000/EV80/EV100 (zakres ruchu $\pm 45^\circ$ w poziomie, $0^\circ$ do $-5^\circ$ w pionie)	<b>37</b>
<b>7</b>	<b>DC101</b>	Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, B	<b>77</b>
<b>8</b>	<b>HB191</b>	Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy, kasowany kluczykiem	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>AS510</b>	Sygnalizator akustyczno - optyczny, zewnętrzny z czerwonym kloszem (możliwość podłączenia akumulatora)	<b>2</b>
		<b>KD</b>	
<b>10</b>	<b>ATS4500A-IP-MM</b>	Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.512),64 obszary,USB,obudowa metalowa (+Ethernet/IP)	<b>1</b>
<b>11</b>	<b>ATS1111</b>	Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów	<b>1</b>
<b>12</b>	<b>ATS-IP-KIT</b>	Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>ATS1251</b>	Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ, bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 12V typu L (ATS1642),8 linii (maks.32)	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>ATS1160N</b>	Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1,odczyt UID,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67	<b>31</b>
<b>15</b>	<b>ACA001</b>	Przycisk wyjścia, NC/NO	<b>29</b>
<b>16</b>	<b>DMN702G</b>	Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę") zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką	<b>29</b>
<b>17</b>	<b>ACT786-34</b>	Karta zbliżeniowa do czytników HID ISO ProxII, cienka (ISO), do zadrukowania	<b>1</b>